



RADISHIELD GUIDE TUBE SHIELD

PRODUKT DATENBLATT

Das Radishield Guide Tube Shield ist ein patentiertes Abschirmsystem für die Verwendung in der ZfP (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung).

Konstruiert für die Verwendung mit industriellen Standard-Strahlerführungen, werden die Radishield Guide Tube Shields hinsichtlich der Länge individuell an die Kundenbedürfnisse angepasst.

EIGENSCHAFTEN:

- Reduziert die momentane und kurzzeitige Dosisleistung
- Einsatz von Edelstahl (Stahlflex) für verbesserte Haltbarkeit im praktischen Einsatz
- Reduziert die Notwendigkeit von Nachschichten bzw. Schichten zu ungünstigen Zeiten
- Temperaturbeständig bis 200°C
- Wirtschaftlich
- Maßgefertigt im Hinblick auf die Länge
- Passform für Standard-Strahlerführungen

PRODUKT-DATEN: (TYPISCH)

ABMESSUNGEN (exklusive Außenstahlgeflecht)	39 ad x 19 id mm (Länge gemäß Kundenanforderungen)
GEWICHT (CA.)	4,25kg je m
MAX. TEMPERATUR	200°C



ABSCHIRM-CHARAKTERISTIK

(Typische Werte – Abschirmung variiert etwas beim Biegen der Führung)

	Iridium 192	Cobalt 60
Abschwächung	50 % min. (3,3 mm Pb)	20 % (3,3 mm Pb)

BESTELL-INFORMATION:

Artikel-Nr.

11-00076 Abschirmschlauch für Strahlerführung Gammamat

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesem Datenblatt basieren auf Labortests und sind nicht für Konstruktionszwecke gedacht. IT-Service gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art bezüglich dieser Daten.